


Fiche technique.

MARKER BALL

Référence : 30158 - 30163

Description générale

Peinture indélibile. Usage industriel seulement.

Caractéristiques

- Appliquable sur tous types de surfaces.
- Fonctionne sur les surfaces mouillées, grasses ou rouillées.
- Résiste aux UV.
- Excellente résistance à l'eau.
- Fonctionnel sur une large gamme de températures.

Applications

- Construction en acier.
- Réparation de bateaux.
- Bâtiments et travaux publics.
- Topographes, géomètres.

Mode d'emploi

- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Non connu.
Couleur	Voir couleurs capots.
Odeur	Odeur caractéristique.
Densité	< 1.0 g/cm³ (à 20°C).
Application temperature	-20 to +70 °C
Plage de température opérationelle	max 200 °C


Conditionnement

TU	10x50 ML



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





MARKER BALL

Référence : 30158 - 30163

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co

Version CRC_GREEN-MARKER_BALL-20111202

Date